

2020年12月4日

各位



Restec Security System 新機種発表のご案内

株式会社リステック(本社：東京都中央区、代表取締役：高瀬 昇幸)はオールインワンミニタワー型サーバー製品 Restec Security System の新機種を発表いたします。

新たな進化を遂げた Restec Server は、企業にとって重要なデータの保管、保全を中心に、社内外のデータ共有を専門知識不要で行える各種機能を搭載。

新機能として、どこでもオフィス(SSL-VPN)(※1)とスケジューラーを搭載いたしました。

どこでもオフィス(SSL-VPN)は、従来のどこでもオフィス(VPN)に比べ高いスループットを実現。どこからでも社員全員のスケジュールが把握できるスケジューラーと合わせ、中小・小規模企業の業務効率向上に貢献し、場所にとらわれない柔軟な「働き方」を支えます。

ハードウェアには国内 PC 分野で高い実績を誇るエプソンダイレクト社製を採用。国内製造の安心感と、本格サーバー仕様の Intel® Xeon プロセッサ、ECC メモリを採用による高い性能と信頼性を兼ね備えます。当社サーバー製品の特長であるハードウェア翌営業日訪問修理保証は標準 3 年対応。オプションにより 5 年間保証を可能とし、当社サポートセンターによるハードウェアの遠隔監視と併せ、長く安心してご利用いただけます。

※1 どこでもオフィス機能は RSS3500iS 非搭載です。

■製品画像



■ラインナップ

| 製品名 | 標準価格 | 特長 |
|---|--------|--|
| RSS7500X  | 266 万円 | シリーズ最大容量を備えたフラッグシップモデル。 |
| RSS5500X  | 246 万円 | 在宅勤務や営業所からのリモートアクセスをかんたんに実現。取引先とのデータ共有を円滑に行える機能を備えた、スタンダードモデル。 |
| RSS3500iS  | 146 万円 | 社内データの共有、PC データのバックアップに特化したエントリーモデル。 |

■出荷開始

2020年12月中旬以降出荷開始予定

■この商品に関するお問い合わせ先 株式会社リステック

電話：03-5645-3338

URL：<https://www.re-stec.co.jp>

FAX：03-5645-3339

E-mail：info@re-stec.co.jp

<Restec Security System 機種別・機能比較表>

| 機能/機種 | RSS7500X | RSS5500X | RSS3500iS |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| みんなでファイル | ○ | ○ | ○ |
| PC データ安心バックアップ | ○ | ○ | ○ |
| 安心データ復元※1※2※3 | ○ | ○ | ○ |
| ゴミ箱機能 | ○ | ○ | ○ |
| ファイルパトロール(アクセスログ) ※4 | ○ | ○ | ○ |
| 社外データ共有(FTP/SFTP) ※5※6 | ○ | ○ | × |
| どこでもオフィス(SSL-VPN) ※5※6 | ○ | ○ | × |
| どこでもオフィス(OpenVPN) ※5※6 | ○ | ○ | × |
| どこでもオフィス(PPTP) ※5※6 | ○ | ○ | × |
| どこでもオフィス(L2TP) ※5※6 | ○ | ○ | × |
| どこでもオフィス(オウクラウド) ※5※6 | ○ | ○ | × |
| ファイルアップローダー ※5※6 | ○ | ○ | × |
| スケジューラー ※5※6 | ○ | ○ | ○ |
| リステック DNS サービス ※5 | ○ | ○ | ○ |
| サーバー管理システム(GUI) | ○ | ○ | ○ |
| 遠隔監視サポート※5※7 | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティアップデート※5 | ○ | ○ | ○ |
| 毎日バックアップ※8 | ● | ● | ● |

- 標準使用可能な機能です。設定費・工事費等の別途費用が掛かります。
 ● 本機能を使用するには、購入時のお申込みおよび純正ハードディスクの追加が必要です。

- ※1 Windows8、8.1、10 でご利用可能です。
 ※2 管理画面からフォルダ単位で機能の ON/OFF が可能です。
 ※3 最大過去 7 日分のデータのコピーを保存しているため HDD に十分な空き容量が必要です。
 機能を ON にしたフォルダの最低でも 2 倍の容量を使用します。
 ※4 「どこでもオフィス(オウクラウド)」、「社外データ共有(FTP/SFTP)」は「ファイルパトロール」の監視対象外です。
 ※5 本機能を使用するにはインターネット環境が必要です。
 ※6 使用頻度が高い場合は、より安定した「固定 IP」の取得を推奨します。
 ※7 利用者様情報の登録が必要です。
 ※8 オプションにつき、別途純正ハードディスクの追加が必要です。

| ハードウェア仕様詳細 | | | |
|-----------------|--|--|-----------|
| 型番 | RSS7500X | RSS5500X | RSS3500iS |
| CPU | インテル® Xeon® E プロセッサ(4 コア/4 スレッド) E-2124G(3.4GHz) | | |
| チップセット | インテル®C246 チップセット | | |
| 主記録(RAM)容量 | 8GB (8.0GB×1) PC4-21300 ECC DDR4-2666 UDIMM | | |
| HDD | 4TB×2 (7200rpm/SATA/3.5 インチ) ※使用可能容量 4TB(RAID1) | 2TB×2 (7200rpm/SATA/3.5 インチ) ※使用可能容量 2TB(RAID1) | |
| 毎日バックアップ用追加 HDD | オプション (別途 4TB 純正 HDD 追加が必要です) | オプション (別途 2TB 純正 HDD 追加が必要です) | |
| イーサネット | インテル® I219-LM 10/100/1000Mbps | | |
| 寸法 | 約 180mm (W) X 405mm (D) x 368mm (H) | | |
| 重量(最大構成) | 9.2kg | | |
| 定格電源ユニット | 350W AC100V ±10% (50/60Hz) | | |
| 消費電力(最大) | 98.2w (最大) | | |
| 電源 | AC 100 - 240V (50/60Hz) | | |
| 主な付属品 | 本体電源コード、LAN ケーブル(5m)、ドキュメント類、製品保証書 | | |
| 保証 | ハードウェア 3 年間保証 (翌営業日訪問対応) | | |

※記載内容は 2020 年 12 月 4 日現在のものであり、外観および仕様は予告無く変更する場合がございます。